ANTIPANIQUE FLUID 1 POINT

JPM

Particulièrement adaptée dans les lieux où l'accessibilité est un enjeu majeur, tout en maintenant un haut niveau de sécurité : EHPAD, hôpitaux, écoles maternelles et primaires...

• Très faible effort à l'ouverture
• Haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point
• Certifiée 1 million de cycles
• Compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair® en monopoint et multipoints
• 10 ans de garantie
• Temps de pose record : fixation des platines facilitée, système de tringles sans mesure et réglage de la gâche ultra simple…
• Multiples versions disponibles pour répondre à chaque configuration de pose (points latéraux, combinés...)

• Certifiée NF QE+C Niveau 3
• Apte à équiper une porte coupe-feu
• Versions : 1 point
• Compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton
• Barre anti-panique de type C
• Très haute endurance : certification à 1 000 000 de cycles
• Résistance à l'effraction : 500 kg par point de verrouillage
• Effort d'ouverture inférieur à 2,5 kg à vide et inférieur à 5 kg en porte chargée à 100 kg
• Très haute résistance anticorrosion : 240HBS
• Barre anti-panique réversible, sans intervention sur le produit
• Faible projection : encombrement inférieur 87 mm
• Espace entre la barre et la porte de 44 mm (25 mm barre enfoncée) pour faciliter la prise en main
• Longueur de barre standard 835 mm ou grande longueur 1 165 mm
• Barre recoupable sur site jusqu'à 350 mm
• Pour porte standard de 2 300 mm de haut
• Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à commander séparément)
• Tringles rotatives recoupables sur site et testées à l'arrachement (cache-tringle disponible en accessoire)
• Sous plaques de montage "retrofit" disponibles, pour remplacement de produits et pour compatibilité avec des modules extérieurs d'autres marques
• Version dogging : le demi-cylindre (à commander séparément) du coffre arrière permet d'actionner la fonction accès libre depuis l'extérieur (version non coupe-feu)
• Compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair® pour gérer les entrées.

Références

Référence	Prix HT
HM10015	**248,72 €**