

SEWOSY

Les bandeaux CPREG2NAR s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC, c'est à la fois plus pratique et plus sécuritaire !

Ce système réduit les risques d'endommager les ventouses intégrées ou la carte électronique.

Par ailleurs, en cas de chute de la tension nominale (10V DC minimum), provenant par exemple d'un souci de dimensionnement du câble de raccordement, les bandeaux CPREG2NAR tri-tension fonctionnent normalement.

Ces bandeaux sont simples et rapides à poser grâce à leur carré pré-percé.

Une caractéristique qui évite aux installateurs d'avoir à enlever les ventouses pour accéder aux trous de fixation.

La version CPREG2NAR s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC, c'est à la fois plus pratique et plus sécuritaire !

Ce système réduit les risques d'endommager les ventouses intégrées ou la carte électronique.

En terme de pose et de fonctionnalités, cette version a les mêmes caractéristiques que le bandeau CPREG2N.



Caractéristiques

Hauteur	2500 mm
Tension	12/24/48V

Références

Référence	Couleur	Force de retenue	Prix HT
AC10041	Aluminium brut	2x300 daN	537,71 €
AC10040	Aluminium satiné	2x300 daN	537,71 €
AC10050	Aluminium satiné	3x300 daN	677,17 €
AC10051	Aluminium satiné	4x300 daN	786,63 €
AC10043	Blanc 9010	2x300 daN	627,86 €
AC10037	Blanc 9010 mat	2x300 daN	704,87 €
AC10044	Blanc 9016	2x300 daN	627,86 €
AC10038	Blanc 9016 mat	2x300 daN	704,87 €
AC10045	Gris 7016	2x300 daN	704,87 €
AC10039	Gris 7016 mat	2x300 daN	688,77 €
AC10042	Noir 9005	2x300 daN	627,86 €
AC10036	Noir 9005 mat	2x300 daN	627,86 €
AC10049	RAL	2x300 daN	818,13 €