



CDVI

Bandeau avec poignée
 Force de rétention : 2x300 kg
 Signal NO/NF & anti-rémanence inclus
 NFS 61-937 (24/48VDC)
 Bandeau extérieur (IP66)
 Rupture / Émission : À rupture
 Montage (Surface/encastrée) : En applique
 Température Min. (°C) : -20°C
 Température Max. (°C) : 70°C
 Voltage Min. (V) : 12
 Voltage Max. (V) : 48
 Consommation Max. (mA) : 960
 Valeur IP : IP66
 Valeur IK : IK10
 Valeur Incendie : NFS 61-937
 Hauteur : 2500 mm

Bandeau avec poignée
 Force de rétention : 2x300 kg
 Signal NO/NF & anti-rémanence icnlus
 NFS 61-937 (24/48 VDC)

- Tension Min. (V) : 12
- Tension Min. (V) : 24 (48 avec carte free voltage)
- A rupture - En applique
- Hauteur : 2500 mm

Caractéristiques

Références

Référence	Modele	Nombre de ventouses	Profil	Couleur	Prix HT
AC10120	BO600RP	2	Standard	Aluminium satiné	0,00 €
AC10121	BO600RP	2	Standard	Gris 7016 mat	0,00 €
AC10122	BO600RP	2	Standard	Noir 9005 mat	0,00 €
AC10123	BO600RP	2	Standard	Blanc 9016 mat	0,00 €
AC10124	BO600RP	2	Standard	Brut	0,00 €
AC10125	BO600W	2	Étroit	Aluminium satiné	0,00 €
AC10126	BO900RP	3	Standard	Aluminium satiné	0,00 €
AC10127	BO900W	3	Étroit	Aluminium satiné	0,00 €