BATTERIE RECHARGEABLE 12V

IZYX SYSTEMS

Technologie : VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
Matériel du boîtier : ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
Variation capacité / température : 40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %
Autodécharge à 25° C : +/- 3 % par mois
Tension de charge à 25°C en mode floating : 13,6-13,8 V DC
Tension de charge à 25°C en mode cyclique : 14,5-15 V DC
Température de fonctionnement : En charge : -15° à +50° C / En décharge : -20° à +60° C
Température de stockage : -20° à +60° C

Caractéristiques

Tension nominale	12 V DC

Références

Référence	Capacité nominale	Dimension	Prix HT
GE10010	0,8 Ah	96 x 24 x 62 mm	**18,98 €**
GE10011	1,3 Ah	97 x 43 x 51/57 mm	**20,46 €**
GE10016	12 Ah	152 x 99 x 96/102 mm	**93,89 €**
GE10017	18 Ah	181 x 77 x 167 mm	**74,45 €**
GE10012	2,1 Ah	178 x 35 x 61/67 mm	**18,68 €**
GE10018	24 Ah	165 x 177 x 126 mm	**207,57 €**
GE10013	3,2 Ah	134 x 67 x 62/67 mm	**35,81 €**
GE10019	38 Ah	197 x 166 x 174 mm	**304,10 €**
GE10014	4 Ah	90 x 70 x 101/107 mm	**37,46 €**
GE10020	65 Ah	350 x 167 x 178 mm	**501,77 €**
GE10015	7 Ah	151 x 65 x 94/100 mm	**28,81 €**