



ATLAS-160

ZKTECO

Capacité 5.000 utilisateurs vec 10 empreintes chacun ou 5.000 cartes RFID EM/MF et 10.000 registres

Communication TCP/IP, Wiegand et OSDP

Alimentation par PoE

Configuration du relais NO/NF

Software Atlas Series intégré

Connexion de contrôleurs secondaires Atlas avec accès à partir d'une seule IP jusqu'à 84 portes

Modes d'identification : Empreintes, Carte et/ou mots de passe

Carte de proximité : EM RFID (125 KHz) / MF (13,56 MHz)

Baud rate : 9.600bps pour OSDP

Fonctions avancées : Anti-Passback, première carte, multiscarte et cartes géographiques

Connexion jusqu'à 20 contrôleurs secondaires via IP avec commande jusqu'à 84 portes

Alimentation : DC 12 V / 3A max | Alimentation PoE | Serrures non alimentées par le contrôleur

Temp. fonctionnement : 0° C ~ +55 C

1 porte :

Entrée de 1 bouton poussoir, 1 capteur de porte et 2 entrées auxiliaires

1 Sortie relais et 1 auxiliaire

2 portes :

Entrée de 2 boutons-poussoirs, 2 capteurs de porte et 2 entrées auxiliaires

2 Sorties relais et 1 auxiliaire

4 portes :

Entrée de 4 boutons-poussoirs, 4 capteurs de porte et 2 entrées auxiliaires

4 Sorties relais et 1 auxiliaire

Caractéristiques

Références

Référence	Modele	Gestion de porte	Prix HT
BE20270	ATLAS-160	1 porte	0,00 €
BE20271	ATLAS-260	2 portes	0,00 €
BE20272	ATLAS-460	4 portes	0,00 €