



FAAC

La carte E721 délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques.

Déverrouillage par cylindre à clé personnalisée,

Photocellules orientables BUS, branchement 2 fils sans polarité, Fonction Maître/Esclave via Bus pour faire fonctionner 2 moteurs simultanément.

Robustesse par la charge répartie sur plusieurs points, réduction des bruits et des vibration par les deux roues déphasées de 180°.

Principe de réduction breveté FAAC : un rendement très important (>80%) et une haute efficacité énergétique.

Fins de course magnétiques.

Carte électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur électronique.

La vitesse d'ouverture est à 18m/min.

Livré avec pignon Z28 et plaque de fondation.

Le kit comprend :

- 1 Motoréducteur C720 avec carte électronique incorporée et plaque de fondation

- 1 Module de fréquence XF 868 MHz

- 2 Émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz

- 1 Lampe XLED 230-115-24V

- 1 Paire de photocellules XP 20B D

Poids du kit : 400 kg

Caractéristiques

Références

| Référence | produit | Prix HT |
|-----------|--|---------|
| DD20010 | Cyclo kit 400 24V - Motoréducteur C720 | 0,00 € |
| DD20011 | Motoréducteur C720 | 0,00 € |