



IZYX SYSTEMS

3 contacts inverseurs.
 Réarmement en façade (livré avec 2 clés).
 Livré avec 1 capot.
 Livré avec 1 scellé

Technologie : Membrane déformable (réarmable en façade)
 Contact(s) : 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
 Pouvoir de coupure max. : 230 V AC / 5 A
 Couleur du boîtier : Vert
 Fenêtre d'état : Intégrée à la fenêtre d'action
 Marquage fenêtre d'état : Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
 Raccordement : Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
 Directives / Normes : • DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017
 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 -
 EN61000-3-3:2013/A1:2019
 Température de fonctionnement : -5° à + 65° C
 RH : 85 % RH

Caractéristiques

Dimensions applique	86 x 86 x 53 mm
Dimensions semi-encasté	86 x 86 x 20,5 mm
Indice de protection	IP42
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)

Références

Référence	Buzzer	Consommation	LED	Multitension	Prix HT
HD10050	Non	-	Non	Non	30,06 €
HD10060	Oui	75/40/25 mA	Oui	12 à 48 V DC	79,85 €