

## FAAC

La carte E024S délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique.

Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.

La platine de gestion gère automatiquement : course, ralentissements en ouverture/fermeture et différents choix de vitesses/forces.

XLED avec antenne intégrée.

Encombrement réduit, la largeur n'est que de 185 mm avec le bras court.

Le bras articulé permet d'obtenir une importante flexibilité des cotes d'installation, ce qui permet de l'utiliser même sur des piliers de grosses dimensions.

Photocellules orientables.

Dispositif de déverrouillage manuel.

Arrêts mécaniques intégrés, évite l'installation de butées mécaniques d'ouverture et fermeture.

Batterie de secours pour fonctionnement en l'absence de tension (en option).

Le kit comprend :

- 1 Opérateurs FAAC 391 24V (maître avec platine) et bras articulé
- 1 Opérateurs FAAC 391 24V (esclave) et bras articulé
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 1 Paire de photocellules XP 20B D
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 2 Émetteurs 4 canaux (blanc et noir) XT4 SLH 868 MHz



## Caractéristiques

## Références

Référence	produit	Prix HT
DD10013	Bras court pour opérateur 391	0,00 €
DD10010	Energy kit - Opérateur 391	0,00 €
DD10012	Opérateur 391 esclave - bras articulé	0,00 €
DD10011	Opérateur 391 maitre - bras articulé	0,00 €