

SEWOSY

EF300 :

Adaptée aux ventouses électromagnétiques de la série EF300, cette équerre en L s'ajuste avec précision pour optimiser la pose en applique, exclusivement sur portes poussantes.

Fabriqué en aluminium 6061/T6 pour une meilleure résistance à la déformation ou à la rupture sous contrainte, cette équerre EF300L se fixe sur le linteau selon diverses possibilités de vissage, en fonction de la configuration.

EF300/EF550 :

Ce kit d'équerres en Z, constituées d'aluminium du type 6061/T6 augmentant la résistance à la déformation ou la rupture sous contrainte, convient pour une fixation optimale des contreplaques et des ventouses électromagnétiques des séries EF300/EF550.

Uniquement adaptées pour une pose en applique sur portes tirantes, ces équerres sont ajustables grâce à leurs rainures qui permettent de faire coulisser les vis dans la boutonnière, afin de compenser d'éventuels écarts et de garantir un ajustement optimal entre la contreplaque et sa ventouse électromagnétique.

Pour le montage de ventouses doubles, il est nécessaire de prévoir deux kits EF300/550Z.

EF550 :

Le montage en applique d'une ventouse électromagnétique de la série EF550 est optimisé avec cette équerre en L ajustable sur des portes poussantes.

Constituée d'aluminium 6061/T6, qui offre une excellente résistance à la déformation ou à la rupture sous contrainte, munie de stries renforçant cette robustesse, cet accessoire de montage se pose en haut du cadre de porte.

Selon les configurations, l'équerre EF550L disposant d'une grande précision de réglage sera fixée différemment, afin d'obtenir un ajustement parfait entre la contreplaque et sa ventouse électromagnétique.

EF300 :

Se fixe sur le linteau selon diverses possibilités de vissage, en fonction de la configuration.

EF300/EF550 :

Uniquement adaptées pour une pose en applique sur portes tirantes, ces équerres sont ajustables grâce à leurs rainures qui permettent de faire coulisser les vis dans la boutonnière.

Pour le montage de ventouses doubles, il est nécessaire de prévoir deux kits EF300/550Z.

EF550 :

Se pose en haut du cadre de porte.

Selon les configurations, l'équerre EF550L disposant d'une grande précision de réglage sera fixée différemment.



Caractéristiques

Références

Référence	Compatibilité	Sens de pose	Support	Prix HT
AB20063	EF300	Porte poussante	L	27,53 €
AB20069	EF300/EF550	Porte tirante	Z	37,24 €
AB20073	EF550	Tirant/Poussant	L	31,35 €