

JPM

Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités en association à un verrouillage DAS haut de porte.
Recoupable sur site (minimum 350 mm).

Caractéristiques électriques :

- Commande la libération d'un verrouillage NFS 61-937 (DAS) destiné au contrôle d'entrée mais en sortie toujours libre
- Libération de la porte par appui sur la barre
- Déverrouillage instantané
- Compatibilité avec les organes de verrouillage DAS JPM : VE5000, VE6000, Sécuritron
- Compatibilité avec le contrôle d'accès autonome SMARTair™
- Possibilité de renvoi de signal appui barre vers centrale intrusion
- Détection appui de barre
- Contact sec (3 fils)
- Détection NO et NF

Côté extérieur :

- Contrôle d'accès à code ou badge relié au verrouillage haut de porte, et possibilité d'utiliser un organe de tirage



Caractéristiques

Pouvoir de coupure	5 A / 30 Vcc
Projection	87 mm
Réversible	Oui

Références

Référence	Couleur	Longueur	Prix HT
HA10030	Aluminium	835 mm	328,86 €
HA10032	Aluminium	1165 mm	358,56 €
HA10031	Noir	835 mm	328,86 €
HA10033	Noir	1165 mm	358,56 €