

## INTRATONE

1 Module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé.  
Pour gérer à distance et en temps réel un accès parking.  
Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande, sans avoir à la récupérer.  
Pas besoin de programmeur.



Nombre de télécommandes : 10 000  
Nombre maximum de codes : 80  
Mode de gestion : En temps réel  
Programmation : Via [www.intratone.com](http://www.intratone.com)  
Nombre de porte géré : 2  
Plages horaires d'accès libre: oui  
Événements horodatés : oui  
Horloge annuelle : oui  
Rolling code permanent : oui  
Environnement de fonctionnement : -20°C à 70°C  
Environnement de stockage : -20°C à 70°C  
Température de fonctionnement : -20° C à +60° C

## Caractéristiques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Consommation                     | 1A   |
| Dimensions Bloc GPRS             | 162 x 96 x 53 mm   |
| Dimensions clavier               | 85 x 137 x 16 mm   |
| Indice de protection Module GPRS | IP55   |
| Indice de protection clavier     | IP55   |
| Raccordement                     | Cablage : 4 fils (2 paires torsadées) Diamètre 8/10 <sup>e</sup> Distance max : 200m |
| Tension                          | 12/24VDC   |

## Références

| Référence | Prix HT  |
|-----------|----------|
| BD10010   | 554,84 € |