

1 centrale 1 porte, 200 noms



1 Lecteur de proximité
Vigik® mains-libres



1 module GPRS



INTRATONE

- Ouverture à distance, sans poser le badge sur le lecteur
- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur

Nombre max de badges / Pass / Clémobil : 1000

Services Vigik® : 30

Mode de gestion : En temps réel

Plages horaires d'accès libre : Oui

Événements horodatés : oui

•Alertes techniques : oui (par email)

Cablage :

- Centrale - Lecteur : 4 fils (2 paires torsadées) diamètre 8/10è - 200m

- Centrale - Module : 4 fils (2 paires torsadées) diamètre 8/10è - 200m

Environnement de fonctionnement : -20°C à 70°C

Environnement de stockage : -20°C à 70°C

Caractéristiques

Consommation	2A
Dimensions centrale	74 x 59 x 18 mm
Dimensions lecteur	32 x 42 x 18 mm
Dimensions module	162 x 96 x 53 mm
Indice de protection lecteur et centrale	IP50
Indice de protection module	IP55
Indice de protection tête de lecture	IP68
Tension	12/24V AC/DC

Références

Référence	Prix HT
BB10017	897,39 €