

## GEZE

Largeur de vantail (min. - max.) 800 mm - 1600 mm  
 Profondeur (max.) 300 mm  
 Angle d'ouverture (max.) 136 °  
 À-coup final mécanique et électrique  
 Déconnexion du réseau Interrupteur principal à l'intérieur de l'entraînement  
 Humidité de l'air sans condensation (max.) 95 %  
 Mode de fonctionnement Automatique, Fermer, Ouverture permanente, Sens unique, Nuit  
 Fonction automatique, Fonction Smart Swing, Fonction Servo  
 Détection des obstacles, Inversion automatique  
 Push & Go réglable  
 Conformité aux normes EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4  
 Homologation pour portes coupe-feu

### Avec bras à coulisse L = 687mm, levier = 450mm

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles.

- Un automatise Powerturn F
- Un bras à coulisse Powertun F L=687mm, l=450mm
- Un capot Powerturn
- Deux stickers pour flasques latérales
- Une aide au montage bras à coulisse
- Un limiteur d'ouverture, 1 carnet d'entretien

### Avec bras à compas (L=215mm, embrasure=10mm à 130mm)

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

- Un automatisme Powertun F
- Un bras à compas (embrase - 10mm à 130mm)
- Un capot Powerturn
- Deux stickers pour flasques latérales
- Une butée de sol, un carnet d'entretien



## Caractéristiques

Température de fonctionnement	-15 +50 °C
-------------------------------	------------

## Références

Référence	Kit	Prix HT
DA20150	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras compas	4 331,64 €
DA20151	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras à coulisse	4 331,64 €