

## GEZE

Type d'entraînement : électromécanique  
 Ventouse obligatoire.  
 Largeur de vantail (min. - max.) : 750 mm - 1400 mm  
 Profondeur (max.) : 400 mm  
 Prolongement d'axe (max.) : 50 mm  
 Angle d'ouverture (max.) : 130 °  
 À-coup final électrique  
 Retard à l'impulsion (max.) : 20 s  
 Humidité de l'air sans condensation (max.) : 95 %  
 Mode de fonctionnement : Automatique, Ouverture permanente, Nuit, Fermer, Sens unique  
 Détection des obstacles, Inversion automatique.  
 Push & Go réglable.  
 Conformité aux normes DIN 18650, EN 16005

### Avec bras à coulisse (760 mm) :

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

- Un automatisme EMD Invers
- Un bras à coulisse 760 mm (DIN droite)
- Une carte CARU NT
- Un limiteur d'ouverture : 2 stickers (DIN droite/DIN gauche)
- Un carnet d'entretien

### Avec bras à compas :

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

- Un automatisme EMD Invers
- Un bras à compas (embrasure 0 à 100mm)
- Un capot EMD/EMD-F/EMD Invers
- Une carte CARU NT; une butée de sol, 2 stickers (DIN droite/DIN gauche)
- Un carnet d'entretien



## Caractéristiques

Tension d'alimentation	230 V
Puissance consommée	230 W
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	-15 +50 °C

## Références

Référence	Kit	Prix HT
DA20110	Kit SLIMDRIVE EMD Invers 1 vantail bras à coulisse	4 135,31 €
DA20111	Kit SLIMDRIVE EMD Invers 1 vantail bras compas	4 323,15 €