

## EDEN INNOVATIONS

Normes : ISO14443 types A & B, ISO18092 / Certifications : CE, FCC, IC & UL

Matériaux : ABS-PC UL-V0

Température de fonctionnement : - 30°C à + 70°C

Indice de protection : IK10

Indice de protection : IP65

### Lecteur MIFARE CLASSIC

Conçu pour être installé dans les espaces nécessitant un faible encombrement : pots électriques étroits, montants de porte...

Puce : MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE® DESFire® 256, EV1, EV2 & EV3, STid Mobile ID® (badge virtuel NFC)

Fonctions : Lecture seule CSN, pré-configurée (PC2 - Easyline), sécurisée (fichier, secteur) et protocole sécurisé (Secure Plus) / Lecture écriture sécurisée

Interface : TTL - Protocole ISO2 (Data Clock), Wiegand (mode chiffré S31), RS485 (mode chiffré S33)

Distance de lecture : 0 - 6 cm

### Lecteur BLUETOOTH

Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès, l'Architect® One Blue est un lecteur de badges RFID et de smartphones Bluetooth® & NFC extrêmement compact pour un montage sur profil étroit.

Puce : STid Mobile ID® (badges virtuels NFC HCE & Bluetooth), Orange Pack ID + MIFARE® Ultralight® & Ultralight® C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE® DESFire® 256, EV1, EV2 & EV3, cartes de santé CPS3, NFC (HCE), PicoPass® (CSN uniquement), iCLASS™ (CSN uniquement\*), cartes ministérielles (AGENT, CIMS, STITCH)

Fonctions : Lecture seule CSN, pré-configurée (Easyline - PC2) et sécurisée (fichier, secteur) / Piloté par protocole (lecture écriture)

Interface : Sortie TTL Data/Clock (ISO2) ou Wiegand (option chiffrée - S31) / Sortie RS485 (option chiffrée - S33) avec protocoles de communication sécurisés SSCP® v1 & v2 ; OSDP™ v1 (en clair) et v2 (sécurisée SCP) - Compatible avec l'interface EasySecure (communication chiffrée)

Distance de lecture : 0 - 6 cm en RFID / 0 - 20 m en Bluetooth®



## Caractéristiques

Alimentation	9 - 15 VDC
Dimensions	111,5 x 42,2 x 22 mm

## Références

Référence	Modele	fréquence	Consommation	Prix HT
BE20335	Bluetooth	13,56 MHz	130 mA/12 VDC max	509,24 €
BE20325	MIFARE CLASSIC	13,56 MHz + Bluetooth® (Low Energy)	150 mA/12 VDC max	218,40 €