

SIMONS VOSS

S'adapte à l'épaisseur de porte, à l'entraxe et au carré. La poignée peut être montée vers la droite ou vers la gauche. Adaptée aux portes à encadrement tubulaire et au montage sur rosaces ovales. Combinable avec une barre antipanique. Un seul programmeur suffit en quelques secondes à paramétrer vos supports d'identification et la SmartHandle AX. Signalisation sonore (vibreur) et Visuelle (DEL verte/rouge). Certifiée norme EN-1363-1:2012 et norme EN 1634-1:2014+A1:2018.

Spécifications dimensionnelles de la porte :

- Entraxe : 70 - 110 mm
- Carré : 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10

Méthode de lecture :

- Technologie active (transpondeur)
- Passive (MIFARE® Classic et DESFire®)

Modes de fonctionnement : En ligne, réseau virtuel et autonome (mixte)

Type de piles : 4 piles CR2450 3 V au lithium

Durée de vie des piles :

- Jusqu'à 300 000 actionnements ou 10 ans en veille (mode actif).
- Jusqu'à 200 000 actionnements ou 10 ans en veille (mode passif).

Accès mémorisables : Jusqu'à 1 500 événements

Groupes de plages horaires : 100+1

Nombre de supports pouvant être gérés par SmartHandle AX : Jusqu'à 64 000

Réseau sans fil : Mise en réseau directe avec noeud de réseau intégré (équipé ultérieurement)

Température de fonctionnement : de -25 °C à +50 °C

Indice de protection : IP40



Caractéristiques

Epaisseur de porte	38-60 mm
--------------------	----------

Références

Référence	Méthode de lecture	Lecteur	Prix HT
BC30424	DESFIRE	Haut	1 108,75 €
BC30425	DESFIRE	Bas	1 108,75 €
BC30420	Passive	Haut	1 108,75 €
BC30421	Passive	Bas	1 108,75 €