

SIMONS VOSS

Le montage SnapIn sans perçage permet de ne pas endommager les portes et de réduire considérablement les temps de montage. Une mise en réseau ultérieure est possible.

Compatibilité descendante : ouvrez la SmartHandle avec le transpondeur de première génération.

Signalisation Sonore (vibreur) / Visuelle (DEL, uniquement pour le mode passif)

Spécifications dimensionnelles de la porte

- Épaisseur de porte : 39 - 100 mm
- Entraxe : 70 - 94 mm
- Carré : 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10

Méthode de lecture :: Technologie active à transpondeur

- Passive (MIFARE® Classic, Plus et DESFire®)
- Hybride (active et passive)

Modes de fonctionnement : En ligne, réseau virtuel et hors ligne (mixte)

Type de piles : 2 piles CR2450 3V au lithium

Durée de vie des piles

- Jusqu'à 150 000 actionnements ou 10 ans en veille (mode actif).
- Jusqu'à 80 000 actionnements ou 6 ans en veille (mode passif).

Accès mémorisables : Jusqu'à 3 000 événements

Groupes de plages horaires : 100+1

Nombre de supports pouvant être gérés : Jusqu'à 64 000

Réseau sans fil : Mise en réseau directe avec noeud de réseau intégré (équipé ultérieurement)

Température de fonctionnement : de -20 °C à +50 °C



Caractéristiques

Épaisseur de porte	39-60 mm
--------------------	----------

Références

Référence	Méthode de lecture	Modele	Prix HT
BC30431	DESFIRE	SNAPIN	1 269,71 €
BC30436	DESFIRE	Extérieur	1 416,55 €
BC30430	Passive	SNAPIN	1 318,86 €
BC30435	Passive	Extérieur	1 465,49 €