

FAAC

Les cartes E024S et E045S délivrent l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associées à Simply Connect BASIC FONCTION elles pourront gérer les fonctions basiques.

En 230V, la carte de commande E045S associée à des SAFECODER ou à un autre organe de sécurité (type bord sensible, ...) permet au moteur d'être conforme à la norme (inversion sur obstacle et respect de la courbe d'impact).

Respecte l'esthétique du portail. Ouverture possible jusqu'à 180° (option).

Le poids du portail repose sur le caisson autoportant enterré, caisson non fourni dans le kit pouvant ainsi être installé au préalable.

L'armoire de gestion gère automatiquement : course, ralentissements en ouverture/fermeture et différents choix de vitesses/forces.

Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.

Sécurité anti-écrasement conforme à la norme européenne.

Le kit **230V** comprend :

- 2 Opérateurs FAAC 770N 24V ou 230V
- 1 Boîtier mod.E
- 1 Carte électronique E045S
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 Paire de photocellules murales orientables XP 20B D

Le kit **24V** comprend :

- 2 Opérateurs FAAC 770N 24V ou 230V
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 1 Armoire de commande E024S
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 Paire de photocellules murales orientables XP 20B D



Caractéristiques

Références

Référence	produit	Prix HT
DD10050	Arret mécanique int. d'ouverture pour 770N	0,00 €
DD10051	Arret mécanique int. de fermeture pour 770N	0,00 €
DD10049	Caisson autoportant pour 770N	0,00 €
DD10048	Opérateur 770N 230V	0,00 €
DD10047	Opérateur 770N 24V	0,00 €
DD10046	Power kit 230V - Opérateur 770N	0,00 €
DD10045	Power kit 24V - Opérateur 770N	0,00 €