SERRURE SLIMATIC MOTORISÉE

ABLOY

La simplicité pour une multitude d'applications

SLIM'ATIC est la solution applique qui permet de couvrir plusieurs besoins :
La nécessité d'accroître le niveau de résistance d'une porte existante, pour un équipement offrant plus de points de verrouillage tout en permettant une installation simple et esthétique.
L'obligation de couvrir en plus de la fonction de contrôle d'accès de la porte, l'obligation d'un moyen d'évacuation rapide et sûr, disponible à tout moment ou au contraire contrôlé, en parfaite adéquation avec les textes réglementaires auquel le bâtiment est soumis.
La réponse à la contrainte d'une porte coupe-feu qui n'autorise aucun travaux lourds diminuant la performance d'origine invite à l'alternative d'un produit en applique.
A l'instar de la gamme des serrures électromécaniques à mortaiser ABLOY, la gamme SLIM'ATIC propose les mêmes fonctions électriques de contrôle d'une issue :
Le modèle à contrôle de bequille extérieure avec sortie libre.
Le modèle à contrôle des bequilles, intérieure et extérieure, sans sortie libre.
Le modèle DAS à contrôle de béquilles intérieure et extérieure, équipé de son circuit électronique externe CKELDAS pour le verrouillage d'issue de secours.
Pour les versions mécaniques tout :
- Le modèle avec entrée par cylindre + poignée palière et une sortie libre béquille par béquille.
- Le même modèle doté de microswitchs pour la surveillance de la porte équipée.
Gâche plate, lorsque la configuration de l'huisserie ne permet l'usage d'une gâche standard, est proposé en option une gâche plate intégrable, avec le réglage individuel des empennages.

Sécurité des personnes : sortie libre

Grâce à la fonction sortie toujours libre, les serrures en applique à contrôle de béquille SLIM'ATIC peuvent être utilisées sur les portes de sortie d'urgence et sont aptes à équiper les portes coupe-feu. Issues des variantes serrures à mortaiser, elles répondent aux exigences des normes europeennes (CE) pour l'évacuation des portes d'issues de secours.
Sécurite des biens : porte toujours verrouillée

A la fermeture de la porte tous les pênes sont recondamnés. Même en cas de panne d'alimentation, la porte est maintenue verrouillée depuis l'extérieur tout en laissant l'opportunité d'une entrée à la clé ou d'une sortie libre selon modèle. Pour encore plus de sécurité, les serrures électromécaniques SLIM'ATIC multipoints reposent sur un coffre central principal à solenoide issu des modèles EL466/EL467 munies deux coffres auxiliaires à pênes crochets.
Les demi-ensembles extérieurs sont sur plaque massive en décors inox munis d'une pastille de protection d'entrée de cylindre PE.
Versions béquilles controlées

L'impulsion donnée par le contrôle d'accès permet de rendre la béquille controlée opérante. La manoeuvre de la béquille permet alors l'ouverture.
Modèle 8466 : version à béquille contrôlée 1 côté (fouillot double): seule la béquille extérieure est contrôlée, la sortie est toujours libre.
Modele 8467 : version béquilles contrôlées des 2 côtés (fouillot traversant) : l'entrée et la sortie sont soumises au contrôle d'accès ou versions DAS pour issue de secours.

SERRURE SLIMATIC MOTORISÉE

Caractéristiques

Nombre de point de fermeture	3 points

Références

Référence	Axe	Sortie	Prix HT
AE50015	30 mm	Sortie libre	**6 191,64 €**
AE50017	30 mm	Sortie contrôlée	**6 855,03 €**
AE50016	45 mm	Sortie libre	**6 191,64 €**
AE50018	45 mm	Sortie contrôlée	**6 855,03 €**