



REYEE

Switch de bureau
Boîtier métallique
Vitesse auto-négociée
Conception sans ventilateur
Isolé des ports
Technologie d'économie d'énergie
Plug and Play
Table MAC : 2K
Technologies prises en charge : Mode Auto-négociation / Auto MDI/MDIX
Température de fonctionnement : 0° C ~ 45° C

4 ports :

Alimentation : Adaptateur secteur 53VDC 2,24A
Puissance PoE totale 58W
Consommation maximale : 129W
6 ports RJ45 10/100Mbps
4 ports PoE+ 802.3af/at
2 ports de liaison montante
Bande passante : 5,6Gbps

8 ports :

Alimentation : Adaptateur secteur 53VDC 2,24A
Puissance PoE totale 100W
8 ports RJ45 10/100Mbps
Consommation maximale : 129W
2 Ports Gigabit Uplink
8 Ports PoE+ 802.3af/at
Bande passante : 5,6Gbps

16 ports :

Alimentation 100V à 240V AC
Puissance PoE totale 120W
Consommation maximale 148W
16 Ports RJ45 10/100Mbps
2 Ports Uplink Gigabit RJ45 Combo
2 Ports SFP Combo
16 Ports PoE+ 802.3af/at
Taux de renvoi des paquets : 4,17Mbps

Caractéristiques

Références

Référence	Nombre de ports	Puissance PoE totale	Dimensions	Prix HT
EE10022	16	120W	440 x 208 x 44 mm	322,74 €
EE10021	8	110W	190 x 100 x 28 mm	180,63 €