



EFF

Bouton d'urgence rétroéclairé avec capot de protection anti-éclats, imperdable et réutilisable.

Affichage d'état de porte optique intégré (vert / rouge / jaune) pour déverrouillé / verrouillé / alarme.

Panneau indicateur bouton de secours.

Signal d'alarme et contact anti-sabotage.

Interrupteur à clé pour la commande de porte.

Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses.

Laps de temps réglables pour déverrouillage de courte durée, alarme préliminaire, durée d'alarme.

Surveillance du temps d'ouverture de la porte lors d'un déverrouillage de courte durée.

Connexions : Bornes à vis.

Courant de sortie : pour récepteurs externes : max. 0,64 A (selon le bloc d'alimentation externe)

Contrôle : Oui, intégré

Interrupteur de secours : oui

Plage de température : 0 °C à + 40 °C

Caractéristiques

Consommation de courant totale	0,15 A pour 24 V
Courant absorbé propre	0,15 A
Indice de protection	IP20
Tension d'alimentation	24 V DC TBTS
Tension d'entrée	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Tension de sortie	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm

Références

Référence	Dimension	Dimensions boîtier à encastrer	Pose	Prix HT
HD10090	249 x 92 x 98 mm	-	Applique	1 398,40 €
HD10091	279 x 122 x 51 mm	242 x 85 x 51 mm	Encastrée	1 560,55 €