VISIOPHONE

AKUVOX

R29S + R29S-BIM + R29C SILVER + R29C-BIM SILVER + R29C BLACK + R29C-BIM BLACK :
Panneau avant Aluminium
RAM/ROM : 2 Go/ 16 Go
Écran tactile : 7 pouces
Caméra : 2 MP, éclairage automatique
Port Wiegand / Port RS485
Capteur de lumière et infrarouge
Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz
Microphone : -32 dB
Haut-parleur : 8 ? / 2 W
Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)
Dimensions encastré : 324 x 130 x 60 mm
Dimensions saillie : 324 x 130 x 33 mm
Indice de protection : IP65

R29C SILVER + R29C-BIM SILVER + R29C-BIM BLACK :
Bluetooth
Indice de résistance : IK06

X915S, X915S-BIM, X915S-VIGIK-S, X915S-VIGIK-E :
Panneau avant : Acier inoxydable
Port Wiegand / Port RS485
Capteur de lumière et infrarouge
Indice de résistance : IK10
RAM/ROM : 2 Go/ 16 Go
Écran tactile : 8 pouces
Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz
Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif

X915S :
Caméra principale : 2 MP, Starlight
Puissance Ethernet : 802.3af
Connecteur : 12 ~ 24 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection : IP 65
Dimensions (L x l x p) : 350 x 130 x 53 mm

X915S-BIM, X915S-VIGIK-S, X915S-VIGIK-E :
Caméra : 5 MP, Starlight
Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)
Dimensions encastré : 350 x 130x 53,9 mm
Dimensions saillie : 350 x 130 x 41,6 mm
Indice de protection : IP66

Caractéristiques

Type de pose	En saillie ou encastrée
Sorties relais	3

Références

Référence	Modele	Entrées relais	Prix HT
CC20054	R29C BLACK	3	**0,00 €**
CC20052	R29C SILVER	3	**0,00 €**
CC20055	R29C-BIM BLACK	3	**0,00 €**
CC20053	R29C-BIM SILVER	3	**0,00 €**
CC20050	R29S	3	**0,00 €**
CC20051	R29S-BIM	3	**0,00 €**
CC20068	X915S	2	**0,00 €**

VISIOPHONE

Référence	Modele	Entrées relais	Prix HT
CC20069	X915S-BIM	2	**0,00 €**
CC20071	X915S-VIGIK-E	2	**0,00 €**
CC20070	X915S-VIGIK-S	2	**0,00 €**